

Carry

motocarriole

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

2.0 km/h 3.6 km/h
Carry batteria

1.7 km/h 3.0 km/h

AMATORIALE



Carry

NEW!

Carry BATTERIA

	B&S 450 E series	Honda GCVx170	Euro R.145	Euro Battery	EGOpower+ e-powered
MOTORE	125 cc 1.8 kW Benzina	166 cc 3.6 kW Benzina	145 cc 2.5 kW Benzina	24 V 300 W Elettrico	56 V 3,1 kW Elettrico
AVVIAMENTO	a strappo			elettrico	
TRASMISSIONE	vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia			vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia	
VASCA	vasca in lamiera zincata ribaltabile capiena max. 85 litri capacità max. 100 kg			vasca in lamiera zincata ribaltabile capiena max. 85 litri capacità max. 100 kg	
ALTRO	-			batterie al piombo (x2) 12V 5Ah cad.	batterie al litio (opzionali)
RUOTE MOTRICI	pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico			pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico	
PESO NETTO	57 kg	60 kg	58 kg	93 kg	61 kg
DIMENSIONI	65x145x100(h) cm			65x145x100(h) cm	

PLOR	62-64 KG
IMBALLO	110X65X70(H) CM
PALLET	114X134X225(H) CM / Q* 6PZ

PLOR	99-66 KG
IMBALLO	110X65X70(H) CM
PALLET	130X114X155(H) CM / Q* 4PZ



RUOTE TRAZIONATE
profilo tractor con
semi differenziale
meccanico



VASCA RIBALTABILE
in avanti tramite maniglia
su manubrio



RUOTE POSTERIORI
pivotanti su asse
flottante



ESTENSIONE VASCA
capacità 140 l
ad aggancio rapido



VASCA PIANA
capacità 160 l
+ piattaforma lamiera



LAMA NEVE
85 cm, registrabile
lateralmente $\pm 30^\circ$



RUOTE PNEUMATICHE
posteriori



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO