

Carry Sprayer

motosprayer

RIDUTTORE MECCANICO
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

2.0 km/h 3.6 km/h

SEMIPROFESSIONALE



Carry Sprayer

| | | |
|--------------------------|--|---|
| MOTORE | <p>B&S 675 EXI series 163 cc 2.8 kW Benzina</p> | <p>Euro R170.ohv 173 cc 3.2 kW Benzina</p> |
| AVVIAMENTO | a strappo | |
| TRASMISSIONE | vite senza fine in bagno d'olio e cinghie 1 marcia avanti, retromarcia | |
| SISTEMA DI LAVORO | pompa a membrana pressione 30 bar, erogazione massima 29 lt/min lancia sprayer con nebulizzatore a pressione tubo da 25 m con avvolgitore a manovella serbatoio da 120 l con filtro | |
| ALTRO | tanica lava mani da 10 lt | |
| RUOTE MOTRICI | pneumatiche anteriori profilo tractor 13x5.00-6" con semi-differenziale meccanico | |
| PESO NETTO | 94.5 kg | 94 kg |
| DIMENSIONI | 74x131x112(h) cm | |



| | |
|----------------|---------------------------|
| PLOR | 118-119 KG |
| IMBALLO | 145X80X102(H) CM |
| PALLET | 151X82X233(H) CM / Q* 6PZ |



SERBATOIO

capienza 120 l con filtro
+ tanica lavamani 10 l



TUBO 25 M

con supporto
avvolgi tubo a manovella



POMPA

pressione 30 bar
erogazione 29 l/min



RUOTE TRAZIONATE

profilo tractor con
semi differenziale
meccanico



LANCIA

con nebulizzatore a
pressione



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO