

Carry

brouette motorisée



RÉDUCTEUR MÉCANIQUE
transmission par courroie

VITESSE DE MARCHÉ

2.0 km/h 3.6 km/h

Carry BATTERIE

1.7 km/h 3.0 km/h

AMATEUR

	Carry			NEW!	Carry BATTERIE	
MOTEUR	B&S Série 450 E 125 cc 1.8 kW Essence	Honda GCVx170 166 cc 3.6 kW Essence		Euro R.145 145 cc 2.5 kW Benzina	Euro Batterie 24 V 300W Électrique	EGOpower+ e-powered 56 V 3,1kW Électrique
DÉMARRAGE	à lanceur				électrique	
TRANSMISSION	vis sans fin à bain d'huile et courroies 1 marche avant, marche arrière				vis sans fin à bain d'huile et courroies 1 marche avant, marche arrière	
CUVE	cuve en tôle galvanisée rabattable capacité max. 85 litres capacité max. 100 kg				cuve en tôle galvanisée rabattable capacité max. 85 litres capacité max. 100 kg	
AUTRE	-				2 batteries au plomb 12 V 5 Ah chacune	batteries au lithium en option
ROUES MOTRICES	pneus avant profil tracteur 13x5.00-6" avec semi-différentiel mécanique				pneus avant profil tracteur 13x5.00-6" avec semi-différentiel mécanique	
POIDS NET	57 kg	60 kg	58 kg		93 kg	61 kg
DIMENSIONS	65X145x100(h) cm				65X145x100(h) cm	

PLOR	62-64 KG
EMBALLAGE	110X65X70(H) CM
PALETTE	114X134X225(H) CM / Q* 6PCS

PLOR	99-66 KG
EMBALLAGE	110X65X70(H) CM
PALETTE	130X114X155(H) CM / Q* 4PCS



ROUES MOTRICES
profil tracteur avec
semi différentiel
mécanique



CUVE RABATTABLE
en avant par poignée sur
guidon



ROUES ARRIÈRE
pivotantes sur axe
flottant



EXTENSION CUVE
capacité 140 l
à accrochage rapide



CUVE PLATE
capacité 160 l
+ plateforme en tôle



LAME NEIGE
85 cm, réglable
latéralement $\pm 30^\circ$



ROUES PNEUMATIQUES
arrière



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ