

TERRA

Euro5 evo

motozappe

CAMBIO -
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ FRESA

31 rpm 120 rpm



120 rpm

AMATORIALE



Euro5 evo CLASSIC

NEW!

Euro5 evo ONE

MOTORE

Euro 182.ohv 182 cc 3.1 kW Benzina	Honda GP160 163 cc 3.6 kW Benzina	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina	GlobeTool 82 V 2.9 kW due slot Elettrico
---	--	--	--	---

Euro
R80.ohv
78 cc
1.4 kW
Benzina

AVVIAMENTO

a strappo

a strappo

MANUBRIO

registrabile verticalmente o
registrabile verticalmente e lateralmente

registrabile verticalmente

TRASMISSIONE

catena in bagno d'olio e cinghia
1 marcia di fresatura, retromarcia opzionale

catena in bagno d'olio e cinghia;
1 marcia di fresatura, retromarcia
opzionale

FRESA

6 stelle Ø32 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli rivettati
larghezza di lavoro 75-50 cm
rotazione frese 125 rpm

4 stelle Ø32 cm - 16 coltelli rivettati
larghezza di lavoro 46 cm
rotazione frese 120 rpm

ALTRO

dischi salva piante, sperone

sperone

**RUOTE
TRASPORTO**

ruota di trasporto frontale a sgancio rapido

ruota di trasporto frontale a
sgancio rapido

PESO NETTO

51 kg	50.5 kg	50.5 kg	51.5 kg	42.5 kg
-------	---------	---------	---------	---------

38 kg

DIMENSIONI

75x125x123(h) cm

54x137x113(h) cm



PLOR

54-56 KG

IMBALLO

79X52X71(H) CM

PALLET

80X120X225(H) CM / Q* 6PZ

43 KG

79X52X71(H) CM

80X120X225(H) CM / Q* 6PZ



RUOTINO TRASPORTO
frontale a sollevamento
rapido



MANUBRIO
registrabile in altezza
o in altezza e lateralmente



FRESA
coltelli rivettati
Ø32 cm 75 cm
riducibile a 50 cm
con dischi



SPERONE
a 4 registrazioni



ARIEGGIATORE
a molle, 50 cm



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO