

TERRA

Euro5 evo

motozappe

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ FRESA

31 rpm 125 rpm
97 rpm

LABOUR
31 rpm 136 rpm
27 rpm

SEMIPROFESSIONALE



Euro5 evo 2.1

MOTORE	Honda GP160 163 cc 3.6 kW Benzina	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo		
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente		
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghia 2 marce di fresatura, retromarcia		
FRESA	6 stelle Ø32 cm di cui 2 removibili - 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 75-50 cm rotazione frese 125/97 rpm		
ALTRO	dischi salva piante, sperone		
RUOTE TRASPORTO	ruota di trasporto frontale a sgancio rapido		
PESO NETTO	58 kg	58 kg	59 kg
DIMENSIONI	75x140x132(h) cm		

Euro5 evo LABOUR

MOTORE	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina
AVVIAMENTO	a strappo
MANUBRIO	registrabile verticalmente e lateralmente
TRASMISSIONE	ingranaggi e catena in bagno d'olio e cinghie 2 marce di fresatura, retromarcia
FRESA	6 stelle Ø32 cm di cui 2 removibili 24 coltelli bullonati larghezza di lavoro 75-50 cm rotazione frese 136/27 rpm
ALTRO	dischi salva piante, sperone
RUOTE TRASPORTO	ruota di trasporto frontale a sgancio rapido
PESO NETTO	59 kg
DIMENSIONI	75x140x132(h) cm

	PLOR	63-64 KG
	IMBALLO	79X52X71(H) CM
	PALLET	80X120X225(H) CM / Q* 6PZ

	PLOR	64 KG
	IMBALLO	79X52X71(H) CM
	PALLET	80X120X225(H) CM / Q* 6PZ



RUOTINO TRASPORTO
frontale a sollevamento rapido



MANUBRIO
registrabile verticalmente e lateralmente



FRESA
coltelli bullonati
Ø32 cm 75 cm
riducibile a 50 cm
con dischi



SPERONE
a 4 registrazioni



ARIEGGIATORE
a molle, 50 cm



RINCALZATORE
ad ali fisse



KIT LABOUR CLASSIC
ruote 5.00-10" + assi fissi
2 zavorre ruote 20 kg cad.
zavorra frontale 15 kg
aratro classico

**solo per versione labour*



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO