

TERRE

# Rtt2

motoculteur

RÉDUCTEUR MÉCANIQUE  
transmission chaîne + courroie



VITESSE DE MARCHÉ

1.0 Km/h 1.1 Km/h

AMATEUR



## Rtt2

<b>MOTEUR</b>	<b>Euro</b> 182.ohv 182 cc 3.1 kW Essence	<b>Euro</b> R210.ohv 212 cc 4.4 kW Essence	<b>B&amp;S</b> CR950 208 cc 4.0 kW Essence	<b>Honda</b> GP160 163 cc 3,6kW Essence
<b>DÉMARRAGE</b>	à lanceur			
<b>GUIDON</b>	réglable verticalement	réglable verticalement	réglable verticalement et latéralement	réglable verticalement et latéralement
<b>TRANSMISSION</b>	engrenages, chaîne à bain d'huile et système à double courroie 1 vitesse de fraisage fixe, marche arrière			
<b>FRAISE</b>	6 étoiles Ø32 cm - 16 couteaux rivetés largeur de travail 50 cm 270 tr/min			
<b>AUTRE</b>	éperon ajustable système de contrôle visuel rapide de la tension correcte des courroies			
<b>ROUES MOTRICES</b>	pneumatiques, profil tracteur 13x5.00-6" avec point mort mécanique pour le transport			
<b>POIDS NET</b>	65 kg	66 kg	67 kg	66.5 kg
<b>DIMENSIONS</b>	53X116.5X70(h) cm			

<b>PLOR</b>	71-73 KG
<b>EMBALLAGE</b>	116,5X53X70(H) CM
<b>PALETTE</b>	110X120X225(H) CM / Q* 6PCS



**GUIDON**  
réglable verticalement  
et latéralement  
*\*uniquement B&S / Honda*



**LEVIER D'ENGAGEMENT  
DE L'OUTIL**  
avec système visuel de  
contrôle de la tension des  
courroies de transmission



**FRAISE**  
couteaux rivetés  
Ø32 cm 50 cm



**ROUES MOTRICES**  
avec semi-différentiel  
mécanique



**KIT FRAISE RÉDUITE**  
fraise 32 cm  
roues en fer Ø35x5



**BUTTEUR**  
à ailes fixes



**DE SÉRIE**



**ACCESSOIRE**



**BREVETÉ**