

TERRA

Rtt3

motocoltivatori

CAMBIO MECCANICO
trasmissione catena + cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA

1.8 Km/h 2.1 Km/h
1.0 Km/h 1.1 Km/h



SEMIPROFESSIONALE



Rtt3

NEW!

	Euro 212.ohv 212 cc 4.0 kW Benzina	Euro R210.ohv 212 cc 4.4 kW Benzina	B&S CR950 208 cc 4.0 kW Benzina	Honda GX160 163 cc 3.6 kW Benzina	Cramer/ greenworks 82 V 2.9 kW dual slot Elettrico
MOTORE					
AVVIAMENTO	a strappo	a strappo	a strappo	a strappo	elettrico
MANUBRIO	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente	registrabile verticalmente e lateralmente	registrabile verticalmente e lateralmente	registrabile verticalmente e lateralmente
TRASMISSIONE	 ingranaggi, catena in bagno d'olio e sistema a doppia cinghia 2 velocità di fresatura fissa, retromarcia a 2 velocità				
FRESA	6 stelle Ø32 cm - 20 coltelli bullonati larghezza di lavoro 60 cm 270 rpm				
ALTRO	sperone registrabile sistema per controllo visivo rapido del corretto tensionamento delle cinghie				
RUOTE MOTRICI	pneumatiche, profilo tractor 13x5.00-6" con folle meccanica per trasporto				
PESO NETTO	72 kg	72 kg	70.5 kg	70 kg	61 kg
DIMENSIONI	63x153x109(h) cm				

 PLOR	75-77 KG
IMBALLO	116,5X53X70(H) CM
PALLET	110X120X225(H) CM / Q* 6PZ



MANUBRIO
registrabile verticalmente
e lateralmente*
**solo B&S / Honda /
Greenworks*



LEVA INNESTO ATTREZZO
con sistema visivo di
controllo tensionamento
cinghie di trasmissione



FRESA
coltelli bullonati
Ø32 cm 60 cm



RUOTE TRAZIONATE
con semi differenziale
meccanico



KIT FRESA RIDOTTA
fresa 32 cm
ruote in ferro Ø35x5



RINCALZATORE
ad ali fisse



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO