

TERRE

Rtt3

motoculteur

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
transmission chaîne + courroie



VITESSE DE MARCHÉ

1.8 Km/h
1.0 Km/h




2.1 Km/h
1.1 Km/h


AMATEUR



Rtt3

NEW!

	Euro 212.ohv	Euro R210.ohv	B&S CR950	Honda GX160	GlobeTool 82 V 2.9 kW due slot Électrique
MOTEUR	212 cc 4.0 kW Essence	212 cc 4.4 kW Essence	208 cc 4.0 kW Essence	163 cc 3,6kW Essence	
DÉMARRAGE	à lanceur	à lanceur	à lanceur	à lanceur	électrique
GUIDON	réglable verticalement	réglable verticalement	réglable verticalement et latéralement	réglable verticalement et latéralement	réglable verticalement et latéralement
TRANSMISSION	 engrenages, chaîne à bain d'huile et système à double courroie 2 vitesses de fraisage fixe, marche arrière à 2 vitesses				
FRAISE	6 étoiles Ø32 cm - 20 couteaux boulonnés largeur de travail 60 cm 270 rpm				
AUTRE	éperon ajustable système de contrôle visuel rapide de la tension correcte des courroies				
ROUES MOTRICES	pneumatiques, profil tracteur 13x5.00-6" avec point mort mécanique pour le transport				
POIDS NET	72 kg	72 kg	70.5 kg	70 kg	70 kg
DIMENSIONS	63X153x109(h) cm				

 PLOR	75-77 KG
EMBALLAGE	116,5X53X70(H) CM
PALETTE	110X120X225(H) CM / Q* 6PCS



GUIDON
réglable verticalement
et latéralement*
**uniquement B&S / Honda
/ Greenworks*



**LEVIER D'ENGAGEMENT DE
L'OUTIL**
avec système visuel de
contrôle de la tension des
courroies de transmission



FRAISE
couteaux boulonnés
Ø32 cm 60 cm



ROUES MOTRICES
avec semi-différentiel
mécanique



KIT FRAISE RÉDUITE
fraise 32 cm
roues en fer Ø35x5



BUTTEUR
à ailes fixes



DE SÉRIE



ACCESSOIRE



BREVETÉ