

Slalom

riders

CAMBIO IDROSTATICO
 trasmissione idrostatica + cinghia

VELOCITÀ DI MARCIA

0-3 km/h 0-8 km/h

SEMIPROFESSIONALE


Slalom 67

Slalom 76

Slalom 82

	Euro	B&S	Euro	B&S	Euro	B&S
MOTORE	352.ohv 352 cc 7.2 kW Benzina	3105PB 344 cc 7.7 kW Benzina	352.ohv 352 cc 7.2 kW Benzina	3125PB 344 cc 9.2 kW Benzina	352.ohv 352 cc 7.2 kW Benzina	3125PB 344 cc 9.2 kW Benzina
AVVIAMENTO	elettrico		elettrico		elettrico	
TRASMISSIONE	idrostatica posteriore con differenziale		idrostatica posteriore con differenziale		idrostatica posteriore con differenziale	
PIATTO	lama per raccolta larghezza di taglio 67 cm altezza taglio 4-10 cm		lama per raccolta larghezza di taglio 76 cm altezza taglio 4-8.5 cm		lama recycler con tappo mulching removibile larghezza di taglio 80 cm altezza taglio 4-8.5cm	
ALTRO	sacco di raccolta 150 lt		sacco di raccolta 150 lt		sacco di raccolta 150 lt	
RUOTE MOTRICI	pneumat. posteriori 15x6.00-6" antiforatura anteriori 11x4.00-4"		pneumat. posteriori 15x6.00-6" antiforatura anteriori 11x4.00-4"		pneumat. posteriori 15x6.00-6" antiforatura anteriori 11x4.00-4"	
PESO NETTO	143 kg		143 kg		165 kg	
DIMENSIONI	82x195x104(h) cm		84x195x104(h) cm		88x195x104(h) cm	



PLOR	150 KG
IMBALLO	151X84X86(H) CM
PALLET	151X84X172(H) CM / Q* 2PZ



AVVIAMENTO
elettrico tramite chiave
con 3 posizioni sicurezza



SACCO DI RACCOLTA
con scarico a leva
capienza 150 l




LAMA ALTA RACCOLTA
taglio 67 o 76 cm
specifica per raccolta
*standard su Slalom 67
e 76



LAMA RECYCLER
lama recycler
*standard su Slalom82



LEVE REGISTRAZIONE
altezza di taglio e
velocità avanzamento



DEFLETTORE
per taglio senza
raccolta



KIT MULCHING
lama recycler + tappo
*solo per Slalom76



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO